



# КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ОТКРЫТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Серия "ФТ" ДН80-ДН150, Фланец

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные и тяжёлые условия
- Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Гидрофильтры – тонкая фильтрация
- Двигатели
- Вентиляторы
- Строительная промышленность
- Медицина
- Пневматический транспорт
- Аэрация сточных вод
- Электростанции
- Распределение заводского воздуха

## ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ



- Захватывающая способность (99%+):  
Полиэстер: до 5 микрон Бумага: до 2 микрон
- Открытый элемент для оптимального и бесперебойного течения воздуха
- Низкая потеря давления в месте соединения фильтра с системой
- Нижняя часть фильтра с выходной трубой изготовлена из стали с большой толщиной
- Конструкция из стойкой углеродистой стали с эмалированным покрытием
- Разные фильтрующие элементы: полиэстер, бумага, ХЕПА
- Доступны несколько размеров фильтр-элементов для одного размера соединения, в зависимости от качества фильтрации
- 1/8" отверстия для разных манометров
- Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C макс. 104°C
- График потери давления по запросу

## СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу)

- Разные модели фильтрующих элементов
- Манометр перепада давления
- Корпус фильтра из нержавеющей стали
- Корпус фильтра с эпоксидным покрытием
- Специальное присоединение, НПТ

## ИСПОЛНЕНИЕ

## ЧЕРТЁЖ



Допуск размеров ± 6 мм

Условия: П = Промышленные Т = Тяжёлые Э = Экстремальные

	С полиэстер- элементом	С бумажным элементом	Выход фланец	РАЗМЕРЫ - мм			Расход м <sup>3</sup> /ч			Вес кг
				А	Б	Ц	Винтовой комп. Нагнетатель Порш.комп. Вентилятор Элемент			
Т	FT-235P-DN80	FT-234P-DN80	DN80	330	76	203	510	510	970	6
Т	FT-245P-DN80	FT-244P-DN80	DN80	330	76	254	510	510	1500	9
Э	FT-275P-DN80	FT-274P-DN80	DN80	330	76	305	510	510	1870	10
П	FT-235P-DN100	FT-234P-DN100	DN100	356	102	203	510	885	970	7
Т	FT-245P-DN100	FT-244P-DN100	DN100	356	102	254	765	885	1500	9
Э	FT-275P-DN100	FT-274P-DN100	DN100	356	102	305	765	885	1870	11
П	FT-245P-DN125	FT-244P-DN125	DN125	356	102	254	850	1360	1500	11
Т	FT-275P-DN125	FT-274P-DN125	DN125	356	102	305	1105	1360	1870	13
П	FT-275P-DN150	FT-274P-DN150	DN150	381	127	305	1105	1870	1870	14

ПН 10 фланец	РАЗМЕРЫ - мм			Колич. отверстий	Толщина фланца-мм
	О.Д.	В.С.	В.Н.		
DN80	200	160	18	8	14
DN100	220	180	18	8	14
DN125	250	210	18	8	14
DN150	285	240	22	8	14

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено